NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט - אָפּטייל פון ליסענסינג סערוויסעס

באַרבער פּראַקטיקאַל
אַרבעט רשימה פֿאַר דורכקוק פּראָוסידזשערז

די דורכקוק איז בעערעך 1 ¼ שעה לאַנג. יעדער פּראָצעדור איז געגעבן אַ ספּעציפיש צייט אַלאַטמאַנט ווי געוויזן אונטן. די פּראָוסידזשערז וועט זיין דעמאַנסטרייטיד אויף אַ מאַנאַקין וואָס איר מוזן צושטעלן (קיין לעבן מאָדעלס ערלויבט). דער עקסאַמינער וועט צושטעלן מינדלעך אינסטרוקציעס אייַדער די דעמאַנסטריישאַן פון יעדער פּראָצעדור. די סטרושקע פּראָוסידזשערז וועט זיין סימיאַלייטיד. עס איז דערוואַרט אַז זיכערהייט און ינפעקציע קאָנטראָל וועט זיין פּראַקטיסט איבער די גאנצע לויף פון דעם דורכקוק אין לויט מיט ניו יארק סטעיט וויספּאָרשונג ענכאַנסמאַנט געזעץ און רעגיאַליישאַנז.

פּראַפּעשאַנאַל אויסזען, צוגרייטונג פון אַרבעט שטח און קליענט (מאַנקווין) צוגרייטונג (10 מינוט)
7 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"ביטע שטעלן דיין ווערקסטיישאַן מיט אַלגעמיינע סאַפליייז וואָס וועט זיין געווויינט בעשאַס דיין דורכקוק און כערסטייל סאַפליייז. סאַפליייז זאָלן בלייבן אין אייער זעקל ביז זיי זענען נויטיק צו דורכפירן יעדע פּראָצעדור און/אָדער איר ווערט אינסטרוירט זיי אַרויסצולייגן. איר וועט אויך צוגרייטן (דראַפּירן) אייער מאַנקווין (קליענט) פֿאַר וויטערדיקע פּראָצעדורן. דו מוזט בלייבן שטיין דורכאויס די גאנצע אונטערזוכונג. ווען איר זענט פאַרטיק, ביטע שריט צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויטער אינסטרוקציעס.

1) דער אַפּליקאַנט איז אנגעטאן אין אַ ריין באַרבער רעקל וואָס איז נישט טאַקסט אין און איז וואָרן איבער אַ העמד אָדער גאַרניטער. דער אַפּליקאַנט איז ווערינג פֿאַרמאַכט-פינגער פוס, פֿאַרמאַכט פּיאַטע שוכוואַרג וואָס קאָווערס די שפּיץ פון פּיס און איז נישט געמאכט פון לייוונט.
[ב] 2) אַן EPA-באוויליקט דיסינפעקטאַנט לייזונג (קען זיין אין די פאָרעם פון פליסיק, שפּריץ, וויפּס, אאז"ו ו) איז גענומען צו סאַניטיזירן סערפאַסיז; פּראָדוקט איז אין אָריגינעל, לייבאַלד פאַקקאַגינג און איז געווענדט אָדער גענומען צו דעקן די גאנצע ייבערפלאַך פון אַרבעט סטאַנציע (טאָמבאַנק שפּיץ) און סטאַנציע איז גאָר דאַר (פֿאַפּיר האַנטעך אָדער טאַולז קענען זיין געוויינט) איידער פּראַסידינג.
3) אַ פלאַסטיק (אָדער אנדערע רינען-דערווייַז מאַטעריאַל) זעקל פֿאַר דיספּאָוזאַבאַלז איז געשטעלט אין די ווערקסטיישאַן ין דערגרייכן; די דיספּאָוזאַבאַל זעקל איז געניצט צו וואַרפן אַלע דיספּאָוזאַבאַל מאַטעריאַלס סוילד בעשאַס די היגיענע פּראָצעדור.
4) ימפלאַמאַנץ וואָס דאַרפן שפּעטער דיסינפעקשאַן (שערער / שער / בלאַדעס / קאָומז / דיטאַטשאַבאַל קליפּער בלאַדעס, אאז"ו ו) האָבן שוין טראַנספּאָרטאַד צו די יגזאַם פלאַץ אין אַ באדעקט קאַנטיינער מיטן נאָמען "ריין" (בעט עקסאַמינער צו פּראָדוצירן די זאכן אויב ניט קענטיק). *נאטיץ: עס איז דערלויבט צו אַריבערפירן שער / שער אין אָריגינעל סטאָרידזש טאַש / קאַסטן.*
5) א סילאַבלע פלאַסטיק זעקל און אַ שטרענג (שווער) פלאַסטיק קאַנטיינער (גרויס גענוג צו אַקאַמאַדייט שער) זענען צוגעשטעלט אין פאַל פון בלוט פאַרגיסן און זענען לייבאַלד 'בלוט קאַנטאַמאַניישאַן' (בעט די יגזאַמאַנער צו פּראָדוצירן די זאכן אויב נישט קענטיק); בלאָאָדבאָרנע פאַטאַדזשאַן זיכערקייַט ייטאַמז (דיספּאָוזאַבאַל פּראַטעקטיוו גלאַווז און קלעפּיק באַנדידזשיז) זענען סטאָרד אין קאַנטיינער.
6) די מאַנקווין איז סיקיורד צו די קאָונטערטאַפּ מיט אַ קלאַמערן און רעכט דרייפּט מיט אַ ריין האָר קאַטינג קאַפּע; אַ האַנטעך (15"x25/26"), דיספּאָוזאַבאַל האַנטעך, אָדער האַלדז פּאַס איז געניצט צו פּאָרעם אַ שלאַבאַן (קאַפּע טוט נישט קומען אין קאָנטאַקט מיט די קליענט 'ס האַלדז געגנט; אַפּליקאַנט סאַניטיזיז הענט מיט סאַניטיזיר (אין די פּאָרעם פון פליסיק, פּינע, וויפּס, אאז"ו ו) איידער איר רירנדיק דעם קליענט (מאַננעקווין).
7) זיכערהייט און ינפעקציע קאָנטראָל איז אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון פּריפּערינג די ווערקסטיישאַן און קליענט (מאַנקווין).

האָר קאַטינג טעקניקס (30 מינוט)
13 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"איר וועט איצט באַווייַזן כערקאַטינג טעקניקס. אָנהייבן מיט טייפערינג די נאַפּע געגנט פון די קאָפּ ניצן די נומער 1 אָדער נידעריקער בלייד גריס. אַראָפּנעמען די יבערגאַנג (וואָג) שורה וואָס דעמאַנסטרייץ די קליפּער איבער קאַם טעכניק. א היטן אָדער קאַם אַטאַטשמאַנט קענען זיין געווויינט אין דעם געגנט אין אַדישאַן צו דעם טעכניק אויב דאַרף. איר וועט דאַן טייפּער פון די סיידבורנס אַרויף צו די טעמפּל ניצן די זעלבע קליפּער איבער קאַם טעכניק. די שפּיץ, צוריק, און זייטן פון די קאָפּ זאָל זיין יוואַנלי שניידן דורך רימוווינג בייַ מינדסטער ½ אינטש פון האָר, דעמאַנסטרייטינג די פּינגער און שערן טעכניק. (אויב דיין מאַנקווין האט פראָסט האָר, באַווייזן די פריי-האַנט קליפּער טעכניק ניצן פּיק און פּיין-טונינג מיט שער). וויַטער, נוצן שער צו באַווייַזן שער אַרטשינג טעכניק אַרום אויערן און אַראָפּ האַלדזלינע. דערנאך, איבערדעקן און שוורן די געבויגענע געגנט מיט א גלייכע שערמעסער מיט א וועקסל-בלייד (אָן די שערמעסער-בלייד). ענדיקן מיט אַ האַנטער יינוויקלען פּראָצעדור און טאַלקאַם פודער צו באַזייַטיקן פריי האָר פון די פּנים און האַלדז. וועט איר זענט פאַרטיק, ביטע שריט צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער ינסטראַקשאַנז פון דיין יגזאַמאַנער. איר האָט 30 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעס. געדענקט, איר וועט אָנהייבן די שערן דורך טייפערינג די האַלדז געגנט. עס איז דיין ברירה צו דורכפירן די שערן אויף נאַס אָדער טרוקן האָר. איר קען איצט אָנהייבן."

1) אלע האר-שניידן **געצייג און כלים** וואס זענען נויטיג צו ענדיגן דעם פראצעדור וועלן צוגעשטעלט דורך דעם אפליקאנט און זענען קלאר ריין, היגיעניש און אין גוטן ארבעטס-ארדענונג (שניידער, נומער 1 אדער נידעריגערע בלייד, שוץ, שנייד-שערן, שנייד-קאם אדער אלגעמיינער קאם אדער עק-קאם, אויסטוישבארע גלייכע ראזיר-מעסער, שפריץ-דיסינפעקטאנט, 3-1 הענטעכער (15"x25/26") און/אדער אווקווארפבארע הענטעכער, ראזיר-קרעם, טאלק-פודער, מיני-בעזעם און שטויב-פאן).
2) *READY* - האָר איז דורכגעקאָכט און אונטערזוכט; האָר איז פֿלאָנטערן-פריי און גרייט צו באַקומען פּראָוסידזשערז [עס איז דערלויבט צו נאַס האָר אַראָפּ אָדער לאָזן עס טרוקן].
[איך] 3) NAPE AREA (*ערשטער*) - טייפערז די נאַפּע געגנט ניצן אַ # 1 אָדער נידעריקער בלייד; שטח צווישן נאַפּע און אַקסיפּיטאַל ביין איז טייפערד ניצן *קליפּער איבער קאַם טעכניק*; יבערגאַנג (וואָג) שורה איז אַוועקגענומען (אין אַדישאַן צו די בלייד, אַ איין קאַם אַטאַטשמאַנט קען זיין געווויינט). *(נאטיץ: די נוצן פון מער וו איין בלייד איז אַפשאַנאַל, אָבער נישט פארלאנגט.)*
4) סייד (צווייטע) - די סיידבורנס זענען דעמאָלט שניידן אַרויף צו די טעמפּל ניצן *קליפּער איבער קאַם טעכניק*; אין מינדסטער ½ אינטש האָר איז שניידן אַוועק.
5) *אויבן, הינטן און זייטן (דריטן)* - ניצנדיק *פּינגער און שער טעכניק* פירט אויס א גלייכמעסיגן שניט אויפן קאפ ניצנדיק א סטאציאנערער און רייזנדיקער גייד. מישט אויס די אויבערשטע טייל אין די זייטן און הינטן ניצנדיק די *שער איבער קאַם טעכניק* לאָזנדיק קיין זיכטבארע ליניעס אדער טריט (עס איז ערלויבט צו ניצן מישן/דין שעער אָבער נישט פארלאנגט). *אין די פאַל פון פראָסט האָר, איר קענען נוצן פּיק, שער, און אַ פריי האַנט קליפּער טעכניק (אויב דעם אופן איז אויסדערווייל‌ט, די נוצן פון קליפּער און שער מוזן זיין דעמאַנסטרייטיד);* אין מינדסטער ½ אינטש האָר איז שניידן אַוועק.
6) *בויגן (פערט)* - ווייַזט ריכטיק די *שער-בויגן טעכניק* (מען קען ניצן שעערן און קאַם) צו קלאָר דעפינירן די נאַטירלעכע ליניעס אַרום די אויערן; סטאַרץ אין פראָנט פון יעדער אויער און מאכט די אַוטליין צו די סוף פון די טייפערד נאַקן. *(נאטיץ: אויסלייַנער/קאנטן מעגן נישט גענוצט ווערן.)*
7) *RE-DRAPE* - רימווווז האָר קליפּינגז פון קאַפּע און רימווווז / דיסקאַרדז האַלדז פֿאַס, האַנטער אָדער דיספּאָוזאַבאַל האַנטער. געהעריק שייַער-דראַפּיז קליענט / מאַנעקיין; *אַ שלאַבאַן איז געשאפן ניצן האַלדז פֿאַס, האַנטער, אָדער דיספּאָוזאַבאַל האַנטער צווישן קליענט 'ס האַלדז און כערקאַטינג קאַפּ.*
8) *צוגרייטן צום ענדיגן* - לייגט אריין א האנטוך אדער איין-מאל-ניצליכע האנטוך(ן) ארום דעם הינטן פונעם האלדז. לייגט אַ צווייט האַנטער (15"x25/26") אָדער דיספּאָוזאַבאַל האַנטער אויף די רעכט אָדער לינקס אַקסל פֿאַר ווישן די בלייד פון לאַדער. אַפּלייַ לאַדער בייַ טעמפּל געגנט, אַרום / איבער אויערן, און אַראָפּ זייטן פון האַלדז. **דיסינפעקץ טשיינדזשאַבאַל בלייד גלייַך רייזער מיט אַ דיסינפעקטאַנט שפריץ.** *(נאטיץ: עס איז דערלויבט צו דיסינפעקטירן די טשיינדזשאַבאַל בלייד גלייך רייזער איידער אַפּליינג די סטרושקע קרעם.)*
9) *ענדיקונג* - הייבט זיך אן ביים שלעף און גייט וויטער צו בייגן זיך צו די זייטן פון פראנט און ארום די אויערן און גלייך אראפ די זייטן פון האלדז. אַפּפראָפּריאַטלי ניצט פֿריי-האַנט און פאַרקערט באַקאַנד סטראָקעס. כל שטחים זענען פריי פון קענטיק האָר. *(נאטיץ: עס איז ערלויבט פֿאַר לינקס-האַנט באַרבער צו פאַרקערט די סטראָקעס אָן שטראָף.)*
10) **האַנדלט זיכער מיט קליפּערס און אַ וועקסל-בלאַט גלייכע ראַזירמעסער צו יעדער צייט וועט אין באַנוץ; קליפּערס ווערן געהאַלטן (נישט אַראָפּגעלייגט) וועט מען דעמאָנסטרירט די שנייד-טעכניקן פון קליפּערס.**
11) רימווווז און דיסקאַרדיז אַלע טאָולז. א ריין האַנטער אָדער דיספּאָוזאַבאַל האַנטער איז אלנגעווויקלט אַרום די פינגער (טאַלק צוגעגעבן) און טראַסעס פון לאַדער און פריי האָר זענען אַוועקגענומען פון פּנים און האַלדז.
12) פאַרטיק שערן איז באַלאַנסט (יוואַנלי שניידן מיט שער / שער), די אַוטליין איז ריין און ציכטיק, און די וואָג שורות זענען רידוסט (האָר לענגז זענען בלענדיד אין טייפערד געביטן).

13) **זיכערהייט און ינפעקציע קאָנטראָל זענען אַדכירד צו אַלע אַספעקץ פון די האַירקוטטינג טעקניקס פראָצעדור.**

סטרושקע - פאַסיאַל האָר (15 מינוט)
12 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"איר וועט איצט דעמאָנסטרירן אַ נאָרמאַלע שערונג. נאָך רעכט פריפערינג די פנים, איר וועט סימולירן דעם פּראָצעדור אויף אַלע פערצן סטרושקע געביטן מיט דיין טשיינדזשאַבאַל בלייד גלייך רייזער; אַ פאַקטיש בלייד וועט ניט זיין גענוצט פֿאַר די סימיאַליישאַן. וועו איר זענט פאַרטיק, ביטע שריט צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער אינסטרוקציעס. איר האָט 15 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קען איצט אָנהייבן."

1) אלע שעיר-געצייג און כלים וואס זענען נויטיג צו ענדיגן דעם פראצעדור ווערן צוגעשטעלט דורך דעם אפליקאנט און זענען **זיכער ריין, היגיענישׁ, און אין גוטן ארבעטס-ארדנונג** (מינימום פון 2-3 ריינע טערי-טאכער (15"x25/26") פארלאנגט פארן דאמפן, פאר-געפילטע שפריץ-וואסער פלאש, אויסטוישבארע גלייכע שעיר-מעסער, שאום/שעיר-קרעם. *(באַמערקונג: דיספאָוזאַבאַל פאַכמאַן דינסט טאָולז זענען קאָשער; באָרד סאָפאַנער / פאַר-גאָלן קאַנדישאַנער יל איז אַפשאַנאַל און ניט פארלאנגט).*
2) *צוגרייטן קליענט/מאַנקווין* – קליענט (מאַנקווין) ווערט צוגעפאַסט/צוריקגענייגט צו דורכפירן סערוויס. *[געווויסע קאַנדידאַטן קענען אויסקלייבן צו צולייגן שאום/קרעם איידער דעם סימולירטן פארע; כאָטש דעם שריט איז נישט פארלאנגט, איז דאָס פאַסיק אָבער וועט נישט ווערן באַוואָרט.]* 3) פארע (סימולאַציע) - איין אָדער צוויי נאַסע/פייַכטע טערי/פארע האַנטערך/ס (15"x25/26") ווערן געלייגט אויף דעם קליענט'ס (מאַנקווין) פנים פֿאַר אַרום 15-10 סעקונדעס צו וויַיכערן דעם באָרד; האַנטערך ווערט געשטעלט אין V-פאָרמאַציע, לאָזנדיק די נאָז (נאָזלעכער) אויסגעשטעלט פֿאַר דעם קליענט צו אָטעמען. *[באַמערקונג: קאַנדאַדייץ וואָס לאַדערד איידער די פאַרע קען איצט באַזייַטיקן לאַדער / קרעם מיט טערי / פאַרע האַנטערך, אָבער זיי זאָל נישט זיין רייטאַד פֿאַר לאַדער באַזייַטיקונג.)* 4) שמירן (אדער *נאך-שאמען*) - לייגט אויף שאום/קרעם אויפן פנים און האלדז; לאַדער / קרעם איז געשטעלט אין האַנט (אָדער ספאַטשולאַ אויב ניצן סלוי פון קרעם) און סטאַרטינג מיט די האַלדז, פאַרשפרייטן יוואַנלי איבער פנים און האַלדז געביטן צו זיין שיווד ניצן שנעל דריי - מווומאַנץ; לאַדער / קרעם מוזן זיין ראַבד אין קעגן די קערל און צושטעלן גאַנץ קאָווערידזש פֿאַר די געביטן צו זיין שיווד. 5) פּרעפּאַרע רייזער
- ניצט טשיינדזשאַבאַל בלייד גלייך רייזער פֿאַר סימיאַליישאַן; פאַקטיש בלייד איז ניט געווויינט. עס איז ערלויבט פֿאַר לינקס-האַנט שערער צו אָנהייבן אויף די לינקס זייַט קעגן די רעכט זייַט אָן שטראָף; אָבער, זיי מוזן נאָך נאָכגיין די נומער סדר פון סטראָקעס, סטרושקע ריכטונג און ווינקל ווי אנגעוויזן. 6) *<u>סטרושקע שטחים 1, 2, 3, 4, 5</u>*: ראַזירמעסער
(סימולירט מיט אַ וועקסל-בלייד גלייכער ראַזירמעסער אָן דעם ראַזירמעסער בלייד) ווערט געהאַלטן ריכטיק און, גייענדיק מיטן ריכטונג, ניצט גליטשנדיקע שטריכן; ניצט פאָרווערטס זעגנדיקע באַוועגונג מיטן שפיץ פֿונעם 'בלייד' אין פֿירער; פֿינגער קעגן איבער דער האַנט וואָס האַלט דעם ראַזירמעסער ווערן גענוצט צו זאַפּטיק אָבער פֿעסט אויסציען דעם הויט-געגנט וואָס ווערט געשעווערט.
שערונג געביטן 1, 3, און 4 ווערן אויסגעפירט מיט *פריי-האנטיקן שטרוך*; שערונג געביטן 2 ווערט אויסגעפירט מיט *רוקן-האנטיקן שטרוך*; און געביטן 5 ווערט אויסגעפירט מיט *פארקערטן פריי-האנטיקן שטרוך* 7) *<u>שערונג געביטן 6, 7, 8, 9, 10</u>*: שערמעסער (סימולירט מיט א וועקסלבארן גלייכן שערמעסער אָן דעם שערמעסער) ווערט געהעריג געהאלטן און, גייענדיג מיטן ריכטונג, ניצט גליטשנדיקע שטריכן; ניצט א פארזעצונג באוועגונג מיטן שפיץ פונעם שערמעסער אין דער אויבערפלאך; פינגער קעגן איבער דער האנט וואס האלט דעם שערמעסער ווערן גענוצט צו לייכט אבער פעסט אויסציען דעם הויט-געגנט וואס ווערט געשעווערט. סטרושקע שטחים 6, 8 און 9 זענען עקסאַקיוטאַד מיט *צוריק-האַנט מאַך*; סטרושקע שטח 7 איז עקסאַקיוטאַד מיט *פריי-האַנט מאַך*; און געביטן 10 ווערט אויסגעפירט מיט *פארקערטע פריי-האנט שטרוך*. 8) *<u>סטרושקע שטחים 11, 12, 13, 14</u>*: שערמעסער (סימולירט מיט א וועקסלבארן גלייכן שערמעסער אָן דעם שערמעסער) ווערט געהעריג געהאלטן און, גייענדיג מיטן ריכטונג, ניצט גליטשנדיקע שטריכן; ניצט א פארזעצונג באוועגונג מיטן שפיץ פונעם שערמעסער אין דער אויבערפלאך; פינגער קעגן איבער דער האנט וואס האלט דעם שערמעסער ווערן גענוצט צו לייכט אבער פעסט אויסציען דעם הויט-געגנט וואס ווערט געשעווערט. שערונג געביטן 11 און 12 ווערן אויסגעפירט מיט *פריי-האנטיקן שטרוך*; שערונג געביטן 13 און 14 ווערן אויסגעפירט מיט *פארקערטן פריי-האנטיקן שטרוך*. *(נאטיץ: די ריכטונג פון די שערן-געגנט 11 וועט זיין אויסגעדרייט פאר לינקס-האנטיקע סטודענטן.)*

9) יעדע פארבליבענע שאום און פרייַ האָר ווערט אַוועקגענומען פון דעם קליענט'ס (מאַנעקין'ס) פּנים און האַלדז מיט אַ נאַסן/פייכטן טערי/דאַמפּ האַנטוך (15"x25/26"); דער האַנטוך ווערט צוזאַמענגעפאָלטן און געגעבן צו דעקן דעם קליענט'ס (מאַנקווין) פּנים (דער האַנטוך ווערט געלייגט אין אַ V-פאָרמאַציע, לאָזנדיק די נאָזלעכער אויסגעשטעלט פֿאַר דעם קליענט צו אָטעמען); נאָכן אַוועקנעמען, ווערט דער נאַסער/פייכטער האַנטוך געגעבן צו ווישן דעם קליענט'ס (מאַנקווין) פּנים און האַלדז ריין.
10) די קאָפּ פון מאַנעקווין (קליענט) איז געווען פאַזישאַנד אַפּראָפּריייטלי בעשאַס די גאָלן צו אַקאַמאַדייט סטראָקעס.
11) **שערמעסער (סימולירט מיט אַ רייזעמעסער מיט אַ וועקסל-בלאַט אָן אַ רייזעמעסער) ווערט געגעבן צו זיכער (זיכער געהאַלטן בעת מאַניפּולאַציעס) צו יעדער צייט בעת דער גאַנצער פּראָצעדור.**
12) **זיכערהייט און ינפעקציע קאָנטראָל איז אַדכירד צו אַלע אַספּעקץ פון די סטרושקע פּראָצעדור.**

פאַסיאַל מאַסאַזש (10 מינוט)
10 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"איר וועט איצט דורכפירן אַ פיישאַל מאַסאַזש. איר וועט ערשטער צולייגן נאַס / דאַמפּאַנד פאַרע טאָולז צו די פּנים און האַלדז; פאַרע טאָולז וועט זיין דאַמפּאַנד מיט וואַסער פון דיין שפּריץ פלאַש נאָך אַפּליינג טאָולז, איר וועט צולייגן מאַסאַזש קרעם צו דיין מאַנקווין ס פּנים און האַלדז צו באַווייַזן לפּחות צוויי מאַסאַזש מאַניפּאַליישאַנז. נאָך קאַמפּליטינג אַ דריי-פּינף-מינוט מאַסאַזש, איר וועט באַזייַטיקן די מאַסאַזש קרעם פון דיין מאַנקווין ס פּנים און האַלדז מיט קלאַנזינג קרעם און אַ האַנטעך. ענדיקן מיט אַ האַנטעך יינוויקלען פּראָצעדור און טאָלק פּודער צו בלאָטע פּנים טרוקן. וועג איר זענט פאַרטיק, ביטע שריט צוריק און שטיל וואַרטן פֿאַר וויַטער אינסטרוקציעס. איר האָט 10 מינוט צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור און איר קען אָנהייבן."

1) אלע גרונטלעכע פּנים מאַסאַזש **סאַפּלייז און מכשירים** וואָס זענען נייטיק צו פאַרענדיקן דעם פּראָצעדור וועלן צוגעשטעלט דורך דעם אַפּליקאַנט און זענען קענטיק ריין, היגיענישן און אין גוטן אַרבעטס אָרדענונג (3 אָדער מער ריינע טערי האַנטעכער (15"x25/26") פארלאנגט פֿאַר דאַמפּן, פאַר-געפילטע שפריץ וואַסער פלאַש, מאַסאַזש קרעם אין קאַנטיינער מיטן נאָמען פּראָדוקט טיפּ און נאָמען, רייניקונג קרעם אין קאַנטיינער מיטן נאָמען פּראָדוקט טיפּ און נאָמען, ריינע האַנטעך אָדער איין-מאָל האַנטעך פֿאַרן אייַנוויקלען פּראָצעדור, טאַלקום פּודער).
2) *צוגרייטן* - נעמט ארויס אלע הענטעכער פון שערונג פראצעדור. קליענט (מאַנקווין) איז אַפּראָפּריייטלי פּאַזישאַנד; קאָפּ בלייבט טייטאַלד צוריק פֿון סטרושקע פּראָצעדור.
3) *דאַמפּ (סימולירט)* - איין אדער צוויי נאַסע/פייכטע טערי האַנטעכער (15"x25/26") ווערן געלייגט אויפן פּנים צו מיטלמעסיג דאַמפּן דעם מאַנעקין'ס פּנים (אומגעפער 15-10 סעקונדעס); די האַנטעך לייגן ערלויבט אַן עפענונג צו לאָזן די נאָז (נאָזלעכער) אויסגעשטעלט פֿאַרן קליענט צו אָטעמען.
4) אָנווענדן-דאַבס פון מאַסאַזש קרעם זענען געווענדט גלייַך צו פּנים מיט אַ ספּאַטשולאַ (קרעם קענען זיין געווייַנט פֿון צוריק פון סאַניטייזד האַנט מיט פינגער פון פאַרקערט האַנט צו צולייגן אָדער גלייַך פֿון אַ דיספּאָזאַבאַל קאַנטיינער) צו גאָמבע, טשיקס און שטערן און פאַרשפרייטן יוואַנלי איבער די פּנים און האַלדז ניצן גלאַט אַרויף און אַוטווערד סטראָוקינג מווומאַנץ; **שפּאַטעל ווערט נישט געגעבן צו אויף אַ מאַנקווין (קליענט) און דערנאָך צוריקגעלייגט אין פּראָדוקט סיידן דער קאַנטיינער מיטן איבעריקן פּראָדוקט ווערט אַוועקגעוואָרפן ביים סוף פֿון דער פּראָצעדור.** *[באַמערקונג: עס איז פאַסיק צו לייגן אַ טראָפּן קרעם גלייך אויפן האַלדז.]*
5) *מאַסאַזש* - איידערן רייניקונג שריט, ווערט אַ דריי ביז פינף מינוט מאַסאַזש אויפן פּנים און האַלדז קאָנטינוִיערלעך דורכגעפירט (האַלט קאָנטאַקט מיט דער קליענט'ס הויט) ניצנדיק אויפֿווערט ריכטונגס-שטריקן; מען מוז ריכטיק דעמאָנסטרירן צוויי אָדער מער מאַסאַזש באַוועגונגען (עפֿלעוראַזש, פּעטריסאַזש, טאַפּאָטעמענט, און פּערקוסיע) מיט ביידע הענט.
6) *2nd דאמפּ (סימולאציע)* - איין אדער צוויי נאסע/פייכטע טערי הענטעכער (15"x25/26") ווערן אנגעוונדעט אויפן פּנים צו מיטלמעסיג דאמפּן דעם קליענט'ס (מאַנקווין) פּנים (אומגעפער 15-10 סעקונדעס); די האַנטעך לייגן ערלויבט אן עפענונג צו לאזן די נאז (נאזלעכער) אויסגעשטעלט פארן קליענט צו אטעמען.
7) *רייניקן* - טראָפּנס רייניקונג קרעם ווערן אָנגעטראָגן גלייך אויפן פּנים מיט אַ שפּאַטעל (קרעם קען געגעבן צו ווערן פֿון דער הינטערשטער זאַק פֿון אַ סאַניטיזירטער האַנט מיט די פֿינגער פֿון דער אַנדערער האַנט צו אָנטראָגן אָדער גלייך פֿון אַן איינמאָל-ווערפֿוואַרפֿיקן קאַנטיינער) אויפן קין, באַקן און שטערן און פֿאַרשפרייט גלייך איבערן פּנים און האַלדז מיט גלאַטע אויפֿווערפֿנדיקע און אַרויסווערפֿנדיקע שטרייכעלעך; **שפּאַטעל ווערט נישט געגעבן צו אויף אַ מאַנקווין (קליענט) און דערנאָך צוריקגעלייגט אין פּראָדוקט סיידן דער קאַנטיינער מיטן איבעריקן פּראָדוקט ווערט אַוועקגעוואָרפן ביים סוף פֿון דער פּראָצעדור.** *[באַמערקונג: עס איז אויך פאַסיק צו לייגן אַ טראָפּן קרעם גלייך אויפן האַלדז.]*

8) *אַראָפנעמען קרעמען/פאַרמאַכן פּאָרן* - אַלע קרעמען/לאָושאַנז ווערן גאָר אַראָפגענומען פֿון פּנים און האַלדז מיט אַ רייניגם, נאַסן/פֿייכטן (צו סימולירן וואַרעמען) טערי האַנטוך (15"x25/26"); דער האַנטוך ווערט דערנאָך אַראָפגענומען און אַ נאַסן/פֿייכטן (צו סימולירן אַ קילן) טערי האַנטוך (15"x25/26") ווערט דערנאָך אָנגעטראָגן (צוויי העלפטן איבער די אויגן, אונטערשטע העלפט אונטערן נאָז; און די עפֿענונג ווערט איבערגעלאָזט פֿאַרן נאָז/נאָזלעכער) פֿאַר אַ מינימום פֿון 15 סעקונדעס צו פֿאַרמאַכן די פּאָרן פֿון דער הויט.
9) *טרוקן/ענדיגן* - א ריינע האַנטערך אדער איין-מאל-אוועקווארטירלעכע האַנטערך ווערט ארומגעוויקלט די האַנט און באדעקט מיט די פינגער (האַנטערך-איינוויקלען פּראָצעדור); טאַלקום פודער ווערט געשפּריצט אויף דער האַנטערך (גענוג פודער צו טרוקן דאָס פּנים) און אויפֿגעטראָגן אויף דער פּנים מיט אַ לייכטער קלאַפּ/קלאַפּ באַוועגונג; אַלע איבעריקע וואַסער ווערט אַוועקגענומען *[באַמערקונג: די נוצן פון אַ מילדן צוזאַמענציענדיקן מיטל איז אָפּציאָנעל און נישט פארלאנגט.]*
10) **זיכערהייט און אינפעקציע קאנטראל ווערן נאכגעפאלגט בעת אלע אספעקטן פון די פנים מאסאזש פראצעדור.**

ריין אַרויף פון אַרבעט שטח (5 מינוט)
4 טאַסקס עוואַלואַטעד

מינדלעך אינסטרוקציעס:
"איר קענט איצט פּאַקן דיין סאַפלייז און ריין אַרויף דיין אַרבעט געגנט אויב איר האָט נישט שוין געטאן דאָס. וועל איר זענט פאַרטיק, ביטע טרעטן צוריק און וואַרטן ביז אַן עקסאַמינער וועט אָפּזאָגן איר. וועל איר אַרויסגיין, ביטע זיין זיכער אַז גאָרנישט איז לינקס הינטער. ביטע זיין רימיינדיד אַז איר מוזן נעמען דיין דיספאָוזאַבאַל זעקל מיט איר אויך. דאַנקען דיר פֿאַר דיין מיטאַרבעט און גוט גליק צו איר!"

1) געניצט ימפּלאַמאַנץ (שער / שער, דיטאַטשאַבאַל קליפּערז, קאָומז) זענען סטאָרד אין קאַנטיינער מיטן נאָמען 'גראָב; שער / שער קען זיין אומגעקערט צו אָריגינעל סטאָרידזש טאַש / פאַל אָבער מוזן ערשטער זיין ספרייד מיט בלייד ספריי דיסינפעקטאַנט אויב דעם אופֿן פון אַריבערפירן איז אויסדערווויילט.
2) די וועקסטיישאַן (צו אַרייננעמען קאָונטערטאָפּ) איז ונ דורך קלינד מיט אַ סאַניטייזינג לייזונג; די שטאָק געגנט איז ריין (פֿריי פון האָר, אאז"ו ו).
3) אַלע סאַפלייז / ימפּלאַמאַנץ זענען פּאַקט אַרויף און גאָרנישט איז לינקס הינטער; אַלע דיספּאָוזאַבאַלז האָבן שוין אַוועקגענומען פון דעם פּלאַץ דורך אַפליקאַנט.
4) זיכערקייַט און ינפעקציע קאָנטראָל איז אַדכירד צו אַלע אַספעקץ פון רייניקונג די אַרבעט געגנט.

איבערגעגעבן צו די עקזאַמענס וועו זיי גייען אַוועק:
א דאנק פארן קומען. איר וועט זיין נאָוטאַפייד דורך בליצפּאָסט אַמאָל דיין דורכקוק רעזולטאַטן זענען בארעכטיגט. איר מוזן לאָגין צו דיין אָנליין חשבון צו זען דיין רעזולטאַטן אונטער די דורכקוק אָפּטיילונג. אויב איר דורכגעגאנגען די דורכקוק פון הייַנט, איר וועט באַקומען דיין דערלויבעניש אין די פּאָסט. אויב איר דורכפאַל פון הייַנט ס דורכקוק, איר וועט זיין פארלאנגט צו פלאַן און צאָלן פֿאַר דיין ווייַטער דורכקוק אָנליין. גוט גליק!