NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט - אָפּטייל פון ליסענסינג סערוויסעס

באַרבער פּראַקטיקאַל
ליסטע פון עקזאַמען-צושטעל

NYS דעפּאַרטמענט פון שטאַט, דיוויזשאַן פון ליסענסינג באַדינונגס, איין קאַמערס פּלאַזאַ,
פּאָבאָקס 22001, אַלבאַני, ניו יאָרק 12201-2001

עס איז רעקאַמענדיד אַז איר פּאַקן דיין סאַפּלייז אין סילאַבלע פּלאַסטיק באַגס, גרופּט און לייבאַלד פֿאַר יעדער ריספּעקטיוו פּראָצעדור. די סאַפּלייז זאָל בליַבן אין דיין אַריבערפירן זעקל אָדער פּלאַסטיק סטאָרידזש קאַנטיינער ביז זיי זענען דארף צו דורכפירן יעדער פּראָצעדור און ווי איר זענט געלערנט (פֿאַר דיין טרייסט, מיר פֿאָרשלאָגן איר באַטראַכטן אַ ראָולינג רייזע סיסטעם). אַלע ימפּלאַמאַנץ/ויסריכט זאָל זיין דיסינפעקטעד/קלינד אייידער פּאַקינג. סופּפליעס בדעה פֿאַר איין נוצן זאָל זיין ניַ/אַניוזד. **פּראָדוקטן וואָס זענען נישט פארלאנגט צו זיין אין אָריגינעל קאַנטיינערז מוזן זיין לייבאַלד אין ענגליש און קען אויך זיין לייבאַלד אין אן אנדער שפּראַך פון ברירה.** (נאטיץ: אַלע שאַרף ימפּלאַמאַנץ מוזן זיין טראַנספּאָרטאַד אין אַ שטרענג קאַנטיינער מיטן נאָמען *'ריי'*. געווינט ימפּלאַמאַנץ מוזן זיין אַוועקגענומען אין אַ שטרענג קאַנטיינער מיטן נאָמען *'גראָב'*.)

וויכטיג: אויב איר אָנקומען צו די דורכקוק פּלאַץ נאָך די ספּעסיפיעד אָנהייב צייט, איר וועט נישט זיין אַדמיטאַד צו די דורכקוק און איר וועט פאַרלאָזן די דורכקוק אָפּצאָל.

****** ביטע ברענגען דיין אייגענע פעדער צו צייכן אין די דורכקוק******

פאַכמאַן אַפּיראַנסאַז, צוגרייטונג פון אַרבעט שטח און קליענט צוגרייטונג (10 מינוט)

<u>פאַכמאַן אַפּפּעאַראַנסע:</u>

☐ ריין באַרבער רעקל צו זיין וואָרן איבער העמד אָדער גאַרניטער

<u>פאַרשלאָג</u>: ויסמיידן ברענגען אָדער טראָגן זאכן וואָס אַססאָסיאַטיאָן איר מיט אַ-שולע, סאַלאָן אָדער קיין אנדערע שייכות.

<u>דערמאָנונג:</u> פֿאַר זיכערקייַט סיבות, איר זענען פארלאנגט צו טראָגן פֿאַרמאַכט-פינגער פונ פוס, פֿאַרמאַכט פּיאַטע שיכלעך וואָס דעקן די שפּיץ פון די פֿיס און זענען גענאכט פון מאַטעריאַל וואָס איז נישט לייכט דורכגעקאָכט (באַמערקונג: מאַטעריע אַזאַ ווי ליַוונט איז אַנאַקסעפּטאַבאַל).

קליענט <u>(מאַנקווין) צוגרייטונג</u>: ***קיין לעבעדיגע מאָדעלן – נאָר מאַנעקינען***

וויכטיג: אויב דיין מאַנקווין טוט נישט טרעפן די רעקווירעמענץ וווי געוויזן, איר וועט זיין אויטאָמאַטיש דיסמיסט. ביטע טאָן אַז מער האָר אָדער האָר ווייַטער פון די פארלאנגט 2 "מינימום איז דיסקערידזשד וויַל יגזאַמאַניז קען טרעפן שווערקייט מיט די שערן. *ביטע טאָן אַז קנאַקן-אויף האָר אָדער קיין אנדערע האָר וואָס דאַרף זיין פאַסאַנד צו די* מאַנקווין *קען נישט זיין געווינט.*

☐ מאַנקווין (האָר געוועב פון ברירה; קיין פיישאַל האָר) - מוזן האָבן אַ פול קאָפּ פון האָר (מינימום פון 2 "לאַנג); מאַנעקינען האָר קען זיין פּריקאַט (פּריער צו די יגזאַם) צו אַ לענג וואָס איז פּאַסיק פֿאַר פארלאנגט פּראָוסידזשערז.

נאטיץ: אַן פאַקטיש גאָלן וועט נישט זיין געטאן; אַ סימיאַלייטיד גאָלן וועט זיין דעמאַנסטרייטיד אויף די מאַנקווין.

☐ טאָמבאַנק-שפּיץ קלאַמערן צו באַוואָרענען מאַנקווין (קיין שטאָק סטאַנדז זענען ערלויבט)

(נאטיץ: אויב דיין קלאַמערן האט נישט אַ פּראַטעקטיוו קאַוווערינג, ביטע ברענגען אַ וואַשקלאָט, האַנטער, אָדער קיין אנדערע באַריער צו שטעלן אונטער קלאַמערן צו באַשיצן קאָונטערטאַפּ)

☐ האָר קאַטינג קאַפּע און / אָדער שאַמפּו קאַפּע (שערער קלעמערל צו באַוואָרענען קאַפּע - אַפּשאַנאַל); פּאַרקלענערטע לענג ערלויבט

☐ האַלדז סטריפּס און/אָדער טאָולז (15" x 25/26")

<u>צוגרייטונג פון אַרבעט שטח:</u>

☐ EPA-באווילליקט ייבערפלאַך סאַניטיזינג לייזונג אין אָריגינעל, לייבאַלד פּאַקקאַגינג (קען זיין פלייסיק, שפּריץ, ווייפּס, אאז"ו ו.)

נאטיץ: פלייסיק סאַניטיזער מוזן זיין געקויפט פרעמיקסעד.

☐ דיספּאָוזאַבאַל טאָולז אָדער טוך האַנטעך (צו ווישן די ייבערפלאַך טרוקן)

☐ גלאז רייניקונג - אַפּשאַנאַל (פֿאַר רייניקונג שפּיגל אין סטאַנציע)

☐ פּלאַסטיק זעקל פֿאַר דיספּאָוזאַבאַלז/מיסט

☐ טייפּ צו באַוואָרענען די אָפּפּאַל זעקל צו די אַרבעט געגנט

<u>אַלגעמיינע סאַפּלייז פֿאַר ינסטאַלירונג:</u>

נאטיץ: די נוצן פון הייס האַנטער קאַדיז וועט נישט זיין ערלויבט אין די עקסאַם.

☐ שפּריץ וואַסער פלאַש (פּאַר-אָנגעפילט), קלאָר לייבאַלד (מיר רעקאָמענדירן אַז איר אויך ברענגען אַן עקסטרע וואַסער פלאַש, וויַל מיר קענען נישט גאַראַנטירן וואַסער אַווייליאַבילאַטי)

☐ האַנט סאַניטיזער מיט 60% אָדער מער אַלקאָהאָל (אין אָריגינעל פלאַש / דיספענסער אָדער פּאַקאַט) - צו זיין געווײַנט בעשאַס די יגזאַם
☐ אַלקאָהאָל ווייפּס אָדער שפּריץ-אויף ינסטרומענט סאַניטיזער אין אָריגינעל פּאַקקאַגינג (פֿאַר יגזאַם צוועקן: צו זיין געווײַנט אין פּאַל פון קאַנטאַמאַניישאַן פון אַ סיסטער/רייזער)
☐ פלאַסטיק, שטרענג (שוואַר) קאַנטיינער (גרויס גענוג צו אַקאַמאַדייט שער / שער און רייזער) און אַ סילאַבאַל פלאַסטיק זעקל (אין פאַל פון בלוט פאַרגיסן), מיטן נאָמען 'בלוט קאַנטאַמאַניישאַן'
☐ ערשטער אַיד קיט: קלעפּיק באַנדאַזשיז (2-3) און דיספּאָוזאַבאַל פּראַטעקטיוו גלאַווז אין סילאַבלע פלאַסטיק זעקל מיטן נאָמען 'ערשטער הילף' (קען זיין שטעלן אין אַ שטרענג קאַנטיינער)
☐ ספּאַטולאַס (פֿאַר רימווינג פּראָדוקט פֿון קאַנטיינערז ווי נייטיק) - [באַמערקונג: אויב פּאָרשאַנז זענען אין קאַנטיינערז בדעה פֿאַר איין מאָל נוצן און זענען דיספּאָוזד, ספּאַטולאַס וועט נישט זיין פארלאנגט.]

איר וועט אויך דאַרפֿן:

☐ קאַווערד קאַנטיינער מיטן נאָמען 'ריין' פֿאַר טראַנספּאָרטינג ימפּלאַמאַנץ (שער / שער, בלאַדעס, קאָומז, דיטאַטשאַבאַל קליפּער בלאַדעס, אאז"ו ו)
☐ קאַווערד קאַנטיינער מיטן נאָמען 'גראָב' פֿאַר טראַנספּאָרטינג געווײַנט ימפּלאַמאַנץ פון עקסאַם (שער / שער, בלאַדעס, דיטאַטשאַבאַל קליפּער בלאַדעס, אאז"ו ו); שער / שער קענען זיין אומגעקערט צו זייער אָריגינעל פּאַל אָבער מוזן ערשטער זיין ספּרייד מיט בלייד דיסינפעקטאַנט

האָר קאַטינג טעקניקס (30 מינוט)

נאטיץ: די נוצן פון אַוטליינער/עדזשאַז זענען נישט אַלאַואַבאַל אויף דעם דורכקוק.

☐ קאַטינג שער / שער (צוויי פּערז וועט זיין נויטיק אויב די פּריהאַנד קליפּער קאַטינג וועט זיין דעמאַנסטרייטיד אויף פּראָסט האָר טייפּס)
☐ בלענדינג / טינינג שער - אַפּשאַנאַל (באַמערקונג: שערן געניצט מיט פּריהאַנד זענען נישט פּאַסיק פֿאַר דעמאַנסטרייטינג די אַרטשינג טעכניק)
☐ קאַטינג קאַם, אַלע-צוועק קאַם אָדער עק קאַם (אַ האָר קלייַבן קען אויך זיין געניצט פֿאַר גראָב האָר טעקסטשערז)
☐ סעקשאַן קליפּס (קען זיין געווײַנט פֿאַר מאָדעלס מיט מער האָר) - אַפּשאַנאַל
☐ טשאַנגאַבאַל בלייד גליידַ רייזער (פֿאַר נוצן אָן רייזער בלייד)
☐ קליפּערז מיט וועכטער/קאַם אַטאַטשמאַנץ
☐ בלייד - #1 אָדער נידעריקער פארלאנגט
☐ EPA-באווילליקט שפּריץ דיסינפעקטאַנט
☐ 3 ריינע האַנטעכער - אָפּציאָנעל
☐ סטרושקע קרעם
☐ טאַלק פּודער
☐ טאָולז יַנווויקלען (פֿאַר באַזיַטיקונג פון טאַלקאַם פּודער)
☐ האַלדז סטריפּס און/אָדער האַנטעך
☐ מיני בעזעם און שטויב פּאַן (פארלאנגט)

סטרושקע (סימיאַליישאַן) - פאַסיאַל האָר (15 מינוט)

☐ מינימום 2-3 ריין טערי טאָולז (15" x 25/26") - פארלאנגט פֿאַר סטימינג סימיאַליישאַן
☐ פאַר-אָנגעפילט שפּריץ וואַסער פלאַש (פֿאַר נוצן צו נאַס / מאָיסטען פּאַרע טאָולז)
☐ טשאַנגאַבאַל בלייד גליידַ רייזער (פֿאַר נוצן אָן רייזער בלייד)
☐ לאַדער / סטרושקע קרעם
☐ דיספּאָוזאַבאַל פּאַכמאַן סערוויס טאָולז
☐ באָרד סאָפּאַנער / פּאַר - גאָלן קאַנדישאַנער בוימל - אַפּשאַנאַל

פאַסיאַל מאַסאַזש (10 מינוט)

☐ 3 אָדער מער ריין טערי טאָולז (15" x 25/26") פארלאנגט פֿאַר סטימינג סימיאַליישאַן
☐ פאַר-אָנגעפילט שפּריץ וואַסער פלאַש (פֿאַר נוצן צו נאַס / מאָיסטען פּאַרע טאָולז)
☐ מאַסאַזש קרעם (אין קאַנטיינער, לייבאַלד מיט פּראָדוקט טיפּ און נאָמען)
☐ קלענזינג קרעם (אין קאַנטיינער לייבאַלד מיט פּראָדוקט טיפּ און נאָמען)
☐ טאַלק פּודער
☐ דיספּאָוזאַבאַל פּאַכמאַן סערוויס טאָולז - אַפּשאַנאַל
☐ מילד אַסטרינדזשאַנט - אָפּטיאָנאַל

ריין אַרויף פון אַרבעט שטח (5 מינוט)

☐ עקסטרע פלאַסטיק זעקל צו אַריבערפירן אַ מאַנקווין- אַפשאַנאַל

☐ מיני בעזעם און שטויב פאַן (פארלאנגט)

☐ EPA-באווילליקט ייבערפלאַך סאַניטיזינג לייזונג אין אָריגינעל, לייבאַלד פאַקקאַגינג (קען זיין פליסיק, שפּריץ, ווייפּס, אאז"ו ו.)

☐ האַנט סאַניטיזער מיט 60% אָדער מער אַלקאָהאָל (אין אָריגינעל פלאַש / דיספענסער אָדער פאַקאַט) - צו זיין געניצט איידער איר פאַרלאָזן די יגזאַם